

ASTM C-1157 Tip HE

Hidrolik Çimento / Hydraulic Cement



Ürün Belgesi / Certificate

Hidrolik Çimentosu Uygunluk Belgesi
Belge No CPC – HCEMENT - 0107

Uygulanan Standart / Requirement Standard

ASTM C – 1157

Ambalaj / Packing

Kraft - PP Torba / Craft - PP Bags (50kg)
Sling Bag, Big Bag, Dökme / Sling Bag, Big Bag, Bulk

ASTM C 1157 Hidrolik Çimento Type HE; hem genel hem de özel uygulamalar için hidrolik bir çimentodur ve yüksek erken mukavemet gerektiğinde kullanılır.

Kullanım Alanları: Yüksek erken mukavemet gerektiren uygulamalar.

ASTM C 1157 Type HE Hydraulic cement is a cement for general construction which is used when high early strength is required.

Usage Areas: Applications of high early strength.

Fiziksel ve Mekanik Gereklilikler	ASTM C-1157
<i>Physical and Mechanical Characteristics</i>	<i>Req. in ASTM C-1157</i>
Hidrolik Çimento Harcının Hava Miktarı Tayini - % <i>Air Content of Mortar</i>	Max 12
Su İçinde Saklanan Hidrolik Çim. Harç Çubuklarının Genişlemesi - % <i>Autoclave length change, max, %</i>	Max 0,80
Harç Çubuğu Genleşmesi, 14 gün - % <i>Mortar bar expansion, 14 days - %</i>	Max 0,020
Mukavemet Dayanımı (1 Gün) – Mpa <i>Compressive Strenght 1 Days</i>	Min 12
Mukavemet Dayanımı (3 Gün) – Mpa <i>Compressive Strenght 3 Days</i>	Min 24
Priz Başlangıcı <i>Initial Setting Time</i> – dk (min)	Min 45 Max 420