

ASTM C-595 Tip IL

Katkılı Hidrolik Çimento

Blended Hydraulic Cement



Ürün Belgesi / Certificate

Harç Çimentosu Uygunluk Belgesi
Belge No CPC – CEMENT - 0110

Uygulanan Standart / Requirement Standard

ASTM C – 595

Ambalaj / Packing

Kraft - PP Torba / Craft - PP Bags (50kg)
Sling Bag, Big Bag, Dökme / Sling Bag, Big Bag, Bulk

Portland-kireçtaşı çimentosu Tip IL, ASTM C595 Katkılı Hidrolik Çimentolar için Standart Spesifikasyonu tarafından yönetilir. %5 ile %15 arasında kireçtaşı içeriği ile üretilen bir katkılı çimentodur.

Kullanım Alanları: ASTM C595 Tip IL çimentosu hazır karışım, hacimsel, prekast ve kaldırım gibi beton uygulamalarında kullanılabilir. Tip IL çimentosu yapısal bileşenler ve genel inşaat elemanları için kullanılır. Çimento normal portland çimentoları gibi tepki verir ve duvarcılık ve sıva uygulamalarında kullanılabilir.

Portland-limestone cement (PLC) Type IL is governed by ASTM C595 Standard Specification for Blended Hydraulic Cements. It is a blended cement manufactured with a limestone content between 5% and 15%.

Usage Areas: ASTM C595 Type IL cement can be used in concrete applications including ready mix, volumetric, precast and paving. Type IL cement is used for structural components as well as general construction elements. The cement will react as normal portland cements and can be used in masonry and stucco applications.

Fiziksel ve Mekanik Gereklilikler <i>Physical and Mechanical Characteristics</i>	Göltas Ort.Sonuçları <i>Göltas Av. Results</i>	ASTM C-595 <i>Req. in ASTM C-595</i>
	Hacimsel Genleşme <i>Soundness-Autoclave - %</i>	0,10
Mukavemet Dayanımı (3 Gün) – Mpa <i>Compressive Strength 3 Days</i>	20,0	Max 13
Mukavemet Dayanımı (7 Gün) – Mpa <i>Compressive Strength 7 Days</i>	25,0	Min 20
Mukavemet Dayanımı (28 Gün) – Mpa <i>Compressive Strength 28 Days</i>	35,0	Min 25
Priz Başlangıcı <i>Initial Setting Time – dk (min)</i>	120	Min 90 Max 1000