

ASTM C-1157 Tip HE

Hidrolik Çimento / Hydraulic Cement



Ürün Belgesi / Certificate

Hidrolik Çimentosu Uygunluk Belgesi
Belge No CPC – HCEMENT - 0107

Uygulanan Standart / Requirement Standard

ASTM C – 1157

Ambalaj / Packing

Kraft - PP Torba / Craft - PP Bags (50kg)
Sling Bag, Big Bag, Dökme / Sling Bag, Big Bag, Bulk

ASTM C 1157 Hidrolik Çimento Type HE; hem genel hem de özel uygulamalar için hidrolik bir çimentodur ve yüksek erken mukavemet gerektiğinde kullanılır.

Kullanım Alanları: Yüksek erken mukavemet gerektiren uygulamalar.

ASTM C 1157 Type HE Hydraulic cement is a cement for general construction which is used when high early strength is required.

Usage Areas: Applications of high early strength.

Fiziksel ve Mekanik Gereklilikler <i>Physical and Mechanical Characteristics</i>	Göltaş Ort.Sonuçları <i>Göltaş Av.Results</i>	
	ASTM C-1157 <i>Req. in ASTM C-1157</i>	
Hacimsel Genleşme - % <i>Autoclave length change, max, %</i>	0,2	Max 0,80
Mukavemet Dayanımı (1 Gün) – Mpa <i>Compressive Strength 1 Days</i>	14,0	Min 12
Mukavemet Dayanımı (3 Gün) – Mpa <i>Compressive Strength 3 Days</i>	26,0	Min 24
Priz Başlangıcı <i>Initial Setting Time</i> – dk (min)	170	Min 45 Max 420